



číslo zboží	7548402
Model	AKKA
Určení	Pánské
Velikost rámu	M
Průměr kol	29 "

1x12 Cross Country (XC) 29" s karbonovým rámem, řazení Shimano SLX M7100, přehazovačka Shimano SLX RD-M7100, vidlice RockShox RECON Silver RL 100mm crown 29", kazeta Shimano SLX CS-M7100 10-51T, brzdy Shimano SLX BR-M7100, karbonová sedlovka ONE zero offset, Ritchey představec a řídítka, gripy Supacaz Grizips

Dostupnost na hlavním skladě:

Není skladem

Popis

Zažijte jízdu na maximum s pánským horským kolem MAXBIKE Akka 29" v luxusním stříbrno-šedém designu. Tento špičkový stroj byl navržen pro jezdce, kteří hledají dokonalou rovnováhu mezi rychlostí, odolností a výkonem. Skvělá volba pro flow trail, horské výjezdy i svižné sjezdy. Hlavní přednosti kola: Karbonový rám nejvyšší kvality Lehký a tuhý karbonový rám Maxbike CMF9900 nabízí optimální kombinaci hmotnosti a pevnosti. Moderní geometrie zajišťuje špičkovou stabilitu a přesnou ovladatelnost, ať už se vydáte na technické stezky nebo rychlé sjezdy. Pokročilé odpružení od RockShox pro hladkou jízdu Vzduchová vidlice RockShox Recon Silver RL 100 mm Boost s možností uzamčení dokonale absorbují nárazy a zajišťují maximální kontrolu nad kolem i v nejnáročnějším terénu. Plynulé a přesné řazení Shimano SLX 1x12 Řadící systém Shimano SLX 1x12 garantuje spolehlivost a přesnost. Přehazovačka Shimano SLX RDM7100, kazeta Shimano SLX CS-M7100 (10-51z) a kliky Shimano SLX M7100 (34z) nabízejí široký rozsah převodů, takže snadno zvládnete strmé stoupání i rychlé rovinky. Bezchybný brzdňý účinek díky Shimano SLX BR-M7100 Hydraulické kotoučové brzdy Shimano SLX BR-M7100 s kotouči Shimano SLX SMRT70 (160 mm) poskytují mimořádnou brzdňou sílu a jistotu za všech podmínek - od sucha až po déšť. Rychlá a stabilní kola Ryde Zapletená kola Ryde Rival 26 s náboji Shimano FH-MT410 a pláště Schwalbe Racing Ralph/Ray Performance (57-622) přinášejí skvělou přilnavost a rychlost na jakémkoliv povrchu. Efektivita a stabilita jsou samozřejmostí. Ergonomie a komfort s prémiovými doplňky Ritchey Komponenty Ritchey COMP - představec 4-AXIS, řídítka MTB 31,8/740 mm a sedlovka ZERO 31,6 mm - poskytují vynikající ergonomii a ovládání. Gripy Supacaz Grizips zaručují pevný a pohodlný úchop, zatímco sedlo Selle Italia X3 vás podrží i na dlouhých jízdách. Pedály Zeray FP-975 zajistí dokonalý kontakt s kolem. MAXBIKE Akka 29" - váš spolehlivý společník pro jakýkoliv terén. Tento model je perfektní volbou pro jezdce, kteří vyžadují kombinaci nejlepších komponentů, precizního zpracování a maximální spolehlivosti. Ať už míříte na náročný trail, nebo rychlou XC trať, MAXBIKE Akka 29" je připraven vás podpořit v každém šlápnutí. Objevte nové možnosti jízdy bez hranic! Geometrie rámu: Model vel. " W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes CMF 9900 S 15" 1083 395 72,5° 100 69,5° 435 60 51 506 558 Disc CMF 9900 M 17" 1109 440 72,5° 105 69,5° 435 60 51 506 610 Disc CMF 9900 L 19" 1129 483 72,5° 115 69,5° 435 60 51 506 630 Disc Tabulka velikostí: cm 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 > 200 MTB S M L XL Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámu pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

Parametry zboží

Modelový rok	2025
Velikost rámu	M
Model	AKKA
Průměr kol "	29 "
Určení	Pánské
Model Rámu	Maxbike CMF9900 carbon
Materiál rámu	Carbon
Vidlice	RS Recon Silver RL 100mm Crown 29" Boost
Řazení	Shimano SLX SL-M7100
Počet rychlostí	1x12
Přehazovačka	Shimano SLX RDM7100
Kazeta	Shimano SLX CS-M7100 10-51z
Kliky	Shimano SLX M7100 34z
Řetěz	Shimano Deore HG6100
Brzdy	Shimano SLX BR-M7100
Kotouče	Shimano SLX SMRT70 160mm
Zapletená kola	Ryde Rival 26/Shimano MT410
Pláště	Schwalbe 57-622 Racing Ralph/Ray Performance
Hlavové složení	TOKEN OMEGA-A83 tapered integrated
Představec	Ritchey COMP 4-AXIS
Řídítka	Ritchey COMP MTB 31,8/740mm/5mm rise
Gripy	Supacaz Grizips
Sedlo	Selle Italia X3
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC