

HAKON 2.1 modrý L

» Elektrokola » Horská elektrokola



číslo zboží	748011068
Model	HAKON
Určení	Pánské
Velikost rámu	L
Průměr kol	29 "

1x10 hardtail 29" horské elektrokolo s motorem Bafang M410 (250 W, 95 Nm), baterie Aucopo 720Wh, 20Ah, 36V, s články Samsung, vidlice Suntour XCR AIR BOOST RL zdvih 100mm, řazení Shimano Deore 1x10, přehazovačka Shimano Deore RD-M5120, brzdy Shimano MT400

Dostupnost na hlavním skladě:

Není skladem

HAKON 2.1 modrý L

» Elektrokola » Horská elektrokola

Popis

Model Hakon 2.1 je všestranné horské elektrokolo, které kombinuje výkonný středový motor, dlouhý dojezd a kvalitní komponenty pro pohodlnou jízdu v terénu i na cyklostezkách. Díky robustní konstrukci a vyvážené geometrii poskytuje stabilitu a jistotu při každém dobrodružství. Srdcem tohoto modelu je středový motor Bafang M410 s točivým momentem 95 Nm, který přirozeně reaguje na sílu šlapání a poskytuje plynulou asistenci i v prudkých stoupáních. Plně integrovaná baterie s kapacitou 720 Wh umožňuje dlouhé výlety bez obav z nedostatku energie. Hlavní přednosti kola: Odolný rám pro stabilní jízdu v terénu Rám modelu Hakon 2.1 je navržen pro kombinaci pohodlí, pevnosti a precizního ovládání. Skvěle si poradí s náročnějším terénem i dlouhými trasami po zpevněných cestách. Výkonný středový motor Bafang M410 s torzním snímačem Motor Bafang M410 (250 W, 95 Nm) nabízí dynamickou a plynulou podporu, která přirozeně reaguje na vaši kadenci a sílu šlapání, což zajišťuje přirozený pocit z jízdy i v prudkých kopcích. Plně integrovaná baterie s kapacitou 720 Wh Li-Ion baterie s články LG 21700 a kapacitou 720 Wh (20 Ah, 36 V) poskytuje velkorysý dojezd, který zvládne i celodenní vyjíždky. Díky optimalizované spotřebě energie můžete dosáhnout dojezdu až 120 km v závislosti na terénu a stylu jízdy. Vzduchová vidlice Suntour se zamykáním z řídek Pro maximální komfort v terénu je kolo osazeno vzduchovou vidlicí Suntour se zdvihem 100 mm, která spolehlivě tlumí nárazy a nerovnosti. Možnost zamykání z řídek vám umožní přizpůsobit odpružení aktuálním podmínkám – při stoupání ji můžete uzamknout pro efektivnější šlapání. Přesné a spolehlivé řazení Shimano Deore 1x10 Sada Shimano Deore 1x10 zajišťuje hladké a přesné řazení, díky čemuž snadno zvládnete prudké výjezdy i rychlé sjezdy s optimální kadencí. Výkonné hydraulické brzdy Shimano MT400 Hydraulické brzdy Shimano MT400 poskytují jistotu a bezpečí v jakémkoliv terénu, a to i při dlouhých sjezdech nebo jízdě v mokřem počasí. Pevné osy pro vyšší tuhost a přesné řízení Díky pevným osám je kolo stabilnější a tužší, což umožňuje lepší přenos síly a přesné ovládání i v náročném terénu. Model Hakon 2.1 je skvělou volbou pro jezdce, kteří hledají univerzální horské elektrokolo s vyváženým poměrem výkonu, dojezdu a komfortu. Díky silnému motoru, velké baterii a kvalitním komponentům vás podrží v jakémkoliv terénu - od městských cyklostezek až po stezky v horách. Geometrie rámu: Model vel. vel." W/B S/T S/T° H/T H/T° C/S B/B F/R F/L T/T Brakes Hakon M 16,5 1150 420 73° 150 69° 461 52 44 505 600 Disc Hakon L 19 1159 483 73° 150 69° 461 52 44 505 610 Disc Hakon XL 21 1169 533 73° 150 69° 461 52 44 505 620 Disc Freya M 16,5 1132 420 73° 170 68,5° 444 37,2 44 495 585 Disc Freya L 18 1142 457 73° 170 68,5° 444 37,2 44 495 595 Disc

Parametry zboží

Modelový rok	2024
Velikost rámu	L
Model	HAKON
Průměr kol "	29 "
Určení	Pánské
Motor	Bafang M410
Typ motoru	Středový
Baterie	Aucopo Samsung 21700 20Ah
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Al 6061
Display	Bafang DP C191 Can
Vidlice	Suntour XCR AIR BOOST RL
Řazení	Shimano Deore 1x10
Počet rychlostí	1x10
Přehazovačka	Shimano Deore RD-M5120
Kazeta	S-ride CS-M400 11-46z
Řetěz	Shimano HG54
Brzdy	Shimano MT400
Kotouče	Shimano SMRT30 160/180mm
Zapletená kola	Ryde Rival26 32/Shimano MT400 Boost
Pláště	Rubena Ocelot V85 29" 60-622
Hlavové složení	NECO H385-E semi-integrated 44/56mm Tapered
Představec	Maxbike C302 31,8 75mm
Řídítka	Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm
Gripy	Velo 975 PD2
Sedlo	DDK MTB
Pedály	Feimin FP-872
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

[Dispaly manual DP C190-CZ.pdf \(1.44MB\)](#)