

HALDEN 2.0 PRO šedý L

» Outlet » Poslední kusy



Popis

Model Halden PRO 2.0 je špičkové celoodpružené all-mountain elektrokolo, které si poradí s náročným terénem, horskými stezkami i technickými trailly. Díky výkonnému motoru Bafang M510 s kroutícím momentem 110 Nm a plně integrované baterii LG 720 Wh (20 Ah) vám poskytnou dostatek síly a dlouhý dojezd, ať už vyrazíte do hor, nebo na delší výjíždky po cyklostezkách. Hlavní předností kola: Nový celoodpružený rám se zdvihem 140 mm. Rám je navržen pro optimální stabilitu, pevnost a jízdní komfort, díky čemuž poskytuje skvělou ovladatelnost i v náročném terénu. Výkonný středový motor Bafang M510 s torzním snímačem Motor Bafang M510 (250 W, 110 Nm) reaguje přesně na sílu šlapání a poskytuje plynulou, přirozenou asistenci s okamžitým nástupem výkonu. Integrovaná baterie s kapacitou 720 Wh. Plně integrovaná Li-Ion baterie s články Samsung 21700 (720 Wh, 20 Ah, 36 V) zajišťuje vysokou kapacitu a dlouhý dojezd, přičemž Smart BMS systém chrání baterii a optimalizuje její výkon. Vzduchová vidlice Suntour ZERON 35 se zamykáním z řídítek. Vidlice SR Suntour ZERON 35 se zdvihem 140 mm a možností uzamčení přímo z řídítek poskytuje dokonale přizpůsobitelný výkon pro různé terény. Zadní tlumič Suntour EDGE LOR8 200x57 mm a systém zadního odpružení navržený pro maximální trakci je doplněn zadním tlumičem SR Suntour EDGE LOR8 (200x57 mm), který efektivně absorbuje nerovnosti a zajišťuje výbornou kontrolu nad kolem v technických pasážích. Přesně a spolehlivě řazení Shimano CUES 1x11. Sada Shimano CUES 1x11 nabízí široký rozsah převodů, což oceníte při prudkých výjezdech i rychlých sjezdech. Tato sada se vyznačuje vyšší odolností ve srovnání s jinými sadami SHIMANO. Díky inovativní technologii LINKGLIDE nabízí sada CUES výrazně plynulejší řazení i při vysokém zatížení, což z ní činí skvělou variantu pro elektrokola. Výkonné hydraulické čtyřpístkové brzdy Shimano MT420. Brzdy Shimano MT420 s 4 pístky poskytují výborný brzdňový výkon a maximální kontrolu, což oceníte zejména při sjezdech a technických pasážích. Teleskopická sedlovka TranzX JD-Y515J 30,9 mm se zdvihem 125 mm. Díky teleskopické sedlovce můžete rychle měnit výšku sedla podle aktuálního terénu, což zvyšuje kontrolu nad kolem a jistotu při jízdě. Pevné osy pro vyšší tuhost a precizní řízení. Díky pevným osám je kolo stabilní a pevné, což zajišťuje lepší přenos síly a přesnější ovládání i v náročném terénu. S kombinací výkonného motoru, kvalitního odpružení a precizních komponentů je Halden PRO 2.0 ideální volbou pro jezdce, kteří hledají spolehlivé a výkonné elektrokolo do každého terénu. Ať už zdoláváte náročné horské trasy, technické trailly, nebo si užíváte svižnou jízdu po cyklostezkách, tento model vám poskytne stabilitu, výkon a maximální kontrolu. Geometrie rámu: Model vel. "W/BS/TS/T*H/TH/T*C/SB/BF/RF/LT/BrakesHaldenM17124743275*13065*470 44560610DiscHaldenL19126248375*13065*470 44560625DiscHaldenXL20128251075*13065*470 44560645DiscTabulka velikostí: cm1501551160165170175180185190195200> 200Full E-MTB MM L XLUpozornění: Tabulka doporučených velikostí rámu pro Full E-MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

Číslo zboží	750011052
Model	HALDEN PRO
Určení	Pánské
Velikost rámu	L
Velikost rámu "	19 "
Průměr kol	29 "

1x11 celoodpružené 29" horské elektrokolo s motorem Bafang M510 (250 W, 110 Nm), baterie SYR-014, 720Wh, 20Ah, 36V s články Samsung, vzduchová vidlice Suntour ZERON 35 se zdvihem 140 mm a zadní tlumič Suntour EDGE LOR8 200x57, teleskopická sedlovka TranzX JD-Y515J, 125mm zdvih, řazení Shimano CUES 1x11, přehazovačka Shimano CUES RD-U6000, čtyřpístkové brzdy Shimano MT420 se 180 mm kotouči

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Parametry zboží

Modelový rok	2024
Velikost rámu	L
Model	HALDEN PRO
Průměr kol "	29 "
Hmotnost (kg)	26,06
Hmotnost kola velikosti M bez pedálů a příslušenství. U městských kol vč. nosiče.	
Určení	Pánské
Motor	Bafang M510
Typ motoru	Středový
	720Wh, 20Ah, 36V, články Samsung, EN 50604
Baterie	
Nabíječka	4A
Materiál rámu	Al 6061
Display	Bafang DPC245 TFT BI
Vidlice	Suntour ZERON35 R-2CR 140mm Air 29" Boost
Tlumič	Suntour EDGE LOR8 200x57
Řazení	Shimano CUES 1x11
Počet rychlostí	1x11
Přehazovačka	Shimano CUES RD-U6000
Kazeta	Shimano CUES CS-LG400 11-50z
Řetěz	Shimano CUES CN-LG500
Brzdy	Shimano MT420
Kotouče	Shimano SMRT54 180mm
Zapletená kola	RYDE DISC35/Shimano HB-TC500
Pláště	Continental Trail King
Hlavové složení	TOKEN TK035E tapered
Řídítka	RITCHEY COMP ATB 31,8/760 mm
Gripy	Velo 975 PD2
Sedlo	DDK MTB
Pedály	Zeray FP-975
Typ brzd	DISC

Soubory ke stažení

[Display_manual_DP_C245-CZ.pdf \(818,19Kb\)](#)