

# světlo přední MAXBIKE JY-7067

» Příslušenství » Osvětlení



číslo zboží

80 902

750 lumenů, 2x XP-G LED dioda, Nabíjení: USB, Indikátor slabé baterie a nabíjení, Hliníkové tělo, Voděodolnost: IPX4, Rozměry: 96 x 41 x 26 mm, 4 intenzity jasu, 4 úrovně intenzity blikání, Baterie: 2x 18650 lithium baterie (3,7V/4400mAh)

Dostupnost na hlavním skladě:

397 ks

# světlo přední MAXBIKE JY-7067

» Příslušenství » Osvětlení

## Popis

Výkonné dvoudiodové přední světlo se svítivostí 750 lumenů zaručuje skvělý výhled při snížené viditelnosti a v noci. Ovládání světla je sdruženo do velkého tlačítka, kterým můžete snadno měnit intenzitu osvětlení i během jízdy v terénu. Do ovládacího tlačítka je integrován indikátor stavu nabití baterie - při plném nabití indikátor svítí, při nízkém stavu nabití baterie indikátor bliká. Světlo je vybaveno dvěma lithiovými dobíjecími bateriemi s vysokou kapacitou, které zaručují dlouhou dobu svícení i na maximální výkon, který využijete v náročném terénu i na silnici. Součástí balení je USB kabel, kterým světlo snadno nabijete např. z notebooku. Tělo světla z hliníkové slitiny zaručuje voděodolnost a perfektní chlazení diod a vnitřní elektroniky. Na řídítka všech průměrů se světlo upevňuje odolným gumovým páskem, který zaručí, že se světlo nebude protáčet i při přejezdu nerovností.

## Technické parametry:

- 2x XP-G LED dioda
- Svítivost: 750 lumenů
- Indikátor slabé baterie a nabíjení: pulzující - nabíjení, svítící - plná baterie, blikající - slabá baterie
- Hliníkové tělo
- Voděodolnost: IPX4
- Rozměry: 96 x 41 x 26 mm

## Funkce svícení a baterie:

- 4 intenzity jasu: 100% - 5h / 50% - 10h / 30% - 15h / Eco - 30h
- 4 úrovně intenzity blikání
- přepínání funkcí:  $t < 1s$  - přepínání intenzity /  $t < 2s$  - vypnutí / 2 klik přepínání režimů blikání/svícení
- Nabíjení: USB (6-7 hodin)
- Baterie: 2x 18650 lithium baterie (3,7V/4400mAh)

**Součásti balení:** světlo, micro USB kabel, rychloupínací gumová páska Ø 22,2-31,8mm

## Parametry zboží

Výrobce	MAXBIKE
Přední/Zadní	Přední