

TAAL 29 modrý M

» Jízdní kola » Horská kola



Popis

MAXBIKE Taal je ideálním společníkem pro cyklisty, kteří si chtějí užít pohodové vyjíždky v přírodě, prozkoumávat nové trasy a bez starostí zdolávat různé terény. Díky širokému rozsahu převodů 3x9, odpružené vidlici Suntour a lehkému hliníkovému rámu Maxbike M509 nabízí spolehlivost, pohodlí a skvělou ovladatelnost. Ať už vyrážíte na celodenní výlet, objevování lesních stezek nebo si jen chcete užít radost z jízdy, Taal vám poskytne vše, co potřebujete. Hlavní přednosti kola: Lehký a odolný hliníkový rám Maxbike M509Rám Maxbike M509 z hliníku AL6061 kombinuje pevnost, nízkou hmotnost a pohodlnou geometrii, což zajišťuje jistotu a komfort i při delších vyjíždkách. Kolo skvěle reaguje a zároveň zůstává stabilní v každém terénu. Odpružená vidlice Suntour pro pohodlnou jízdu. Vidlice XCM HLO 29" se zdvihem 100 mm pomáhá tlumit nárazy a zvyšuje komfort na lesních cestách i hrubších povrchích. Možnost uzamčení vidlice zlepšuje efektivitu šlapání na rovných úsecích. Široký rozsah převodů Shimano 3x9 pro každou trasu. Pohodlné Shimano Altus 3x9 s řazením SL-M2000, přehazovačkou RD-M2000 a přesmykačem FD-M2000 poskytují plynulé řazení a dostatek převodů pro výjezdy i rychlé úseky. Kazeta 11-32T vám umožní snadno zvládnout jak prudké stoupání, tak rychlé sjezdy. Výkonné hydraulické brzdy pro jistotu v každé situaci. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT200 s 180 mm kotoučem vpředu a 160 mm kotoučem vzadu poskytují silný a dobře dškovatelný brzdící výkon, takže budete mít kolo pod kontrolou i při prudkých sjezdech a v technických pasážích. Pevně zapletená kola pro spolehlivý výkon. Kombinace ráfků Remerx E-Rocky a nábojů Shimano M35 přináší odolnost a jisté vedení stopy, což vám dodá sebevědomí v jakémkoliv terénu. Komponenty navržené pro pohodlí a kontrolu. Řídítka Maxbike ATB zajišťují jasný úchop a stabilní ovládnání, představec Maxbike D479 přispívá k jistému řízení, zatímco sedlovka Maxbike SP-C207 v kombinaci se správným posedem zaručuje pohodlí i při delších vyjíždkách. Díky širokému rozsahu převodů, pohodlné geometrii a spolehlivé výbavě je MAXBIKE Taal skvělou volbou pro každého, kdo hledá kolo na výjezdy, sportovní vyjíždky i pohodlnou jízdu v přírodě. Sledujte nás na sociálních sítích: Facebook: [https://www.facebook.com/maxbike](#) Instagram: [https://www.instagram.com/maxbike](#) Twitter: [https://twitter.com/maxbike](#) YouTube: [https://www.youtube.com/maxbike](#) E-mail: info@maxbike.cz Telefon: +420 608 960 641

velikosti: cm 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 > 200 MTB S M L XL Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámo pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.

Číslo zboží	7466806
Model	TAAL
Určení	Pánské
Velikost rámu	M
Velikost rámu *	17"
Průměr kol	29"

3x9 Horské kolo 29" s hliníkovým rámem Maxbike M509, řazení Shimano Altus SL-M2000, přehazovačka Shimano Altus RD-M2000, vidlice Suntour XCM HLO 29" disc, se zdvihem 100 mm, kazeta Shimano CS-HG200 11-32T, brzdy Shimano MT200 se 180 mm kotoučem vpředu a 160 mm kotoučem vzadu, sedlo DDK MTB

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

Parametry zboží

Modelový rák	2024
Velikost rámu	M
Model	TAAL
Průměr kol *	29"
Hmotnost (kg) (bez pedálů a příslušenství, u měřících kol vč. nosiče)	14,32
Určení	Pánské
Model Rámu	Maxbike M509
Materiál rámu	Al 6061
Vidlice	Suntour XCM HLO 29" disc
Řazení	Shimano Altus-9 SL-M2000
Počet rychlostí	3x9
Přehazovačka	Shimano Altus-9 RD-M2000
Přesmykač	Shimano Altus-9 FD-M2000
Kazeta	Shimano HG200 11-32T
Klíky	Prowheel MTB SUDLO 953-TT, 40-30-22T, 175mm
Řetěz	KMC X9
Brzdy	Shimano MT200
Kotouče	Shimano SMRT30 160/180mm centrlock
Zapletená kola	Remerx E-Rocky/Shimano M35
Pláště	Schwalbe Smart Sam drát 57-622
Hlavové složení	NECO H148-E semi-integrated 44mm
Řídítka	Maxbike ATB 20/20mm
Sedlo	Gripv Velo 975
Pedály	DDK MTB
Typ brzd	Feimlin FP-872 DISC